

AirComfort - VL100

Tekniske data.



| Modelbetegnelse | Drift | VL-100U-E |
|---|-----------|-------------------|
| Luftmængde (m ³ /h) | Lav - Høj | 65 - 105 |
| Lydniveau (dbA) | | 29 - 39 |
| Temperaturvirkningsgrad | | 77 - 70 |
| Effektforbrug (Wh) | | 23 - 26 |
| Effektforbrug (Joule/m ³ /h) ved max drift | | 900 |
| Installation | | |
| Dims. (bredde-dybde-højde) mm | | 620-168-265 |
| Vægt (Kg) | | 6,5 |
| El tilslutning | | 240V-1-50Hz |
| Sikring | | 6A |
| Kanal dims. (mm) | | 2 x ø75 |
| Boligareal (max) | | 80 m ² |
| Godkendelser | | |
| Overholder krav til BR08 | | |
| Eurovent certificeret | | |

Forhandler.

ROBOT Airtech a/s

Gemsevej 11 — 7800 Skive
Tlf. +45 9753 1433
Fax +45 9753 1490
WWW.robot-airtech.dk

ROBOT®

Air Technology



AirComforter - VL100

Boligventilation betyder alt for familiens trivsel.

Fjerner dårlig lugt og fugt fra boligen, lejligheden, kontoret, eller der hvor man ønsker et godt indeklima.

Decentralt ventilationsaggregat med høj varmegenvinding og et meget lille strømforbrug

Ventilationsanlæg med høj varmevirkningsgrad på op til 77 % og et meget lavt strømforbrug.



Enkelt installation, der bores to huller i væggen og aggregatet monteres i medfølgende beslag.

Monter de to udendørs ventiler.

Tilslut 230V ledning og anlægget er klar til drift.



SPAR PÅ ENERGIEN—LUK VINDUERNE OG LUFT UD MED AirComforter VL- 100.

Fjenden er høj luftfugtighed, som er et stort problem, da vores boliger bliver tættere og tættere. Dette betyder at mange mennesker plages af snue, tørre slimhinder, træthed og allergi.

Du kan nemt og hurtigt få bugt med det dårlige indeklima ved at anskaffe og installere et ventilationsanlæg.

VL-100 sikre dig frisk luft og et tørt indeklima uden skimmelsvampe, husstøvmider og væsentlig færre støvpartikler.

Anlægget er meget velegnet til lejligheder og boliger, hvor det er vanskeligt at montere et centralt ventilationsanlæg med skjulte rørføringer til alle rum.

VL-100 er et kvalitetsprodukt, som du vil få glæde af i mange år og med et minimum af vedligeholdelse.

Anlægget er nemt at montere og leveres komplet klar til installation på ydervæggen i boligen. Der medfølger 300 mm rørgennemføring og to udendørsventiler. Der kan bestilles længere rørgennemføring, hvis dette er påkrævet.

Luftfilter kan vaskes og genanvendes.